

CT 49 TONALIZZANTE NF

nuova formulazione

OLJE IN VODOODBOJNA GLOBINSKA ZAŠČITA Z MOKRIM IZGLEDOM

OPIS

CT 49 TONALIZZANTE NF je dolgotrajna globinska zaščita s pridobitvijo »mokrega videza« pred vpojnostjo vode, olj in ostalih nečistoč. Zaščiten površina pridobi »moker videz« – poveča se naravna obarvanost, struktura kamnine je izrazitejša. Na starejših obrabljjenih površinah (brez politure), mokri videz dobro nadomešča s časom izgubljeno polituro.

Uporaba **CT 49 TONALIZZANTE NF** omogoča:

Parapropustnost zaščitene površine – Odpornost na UV žarke – Enostavno uporabo – Hitro polimerizacijo in sušenje – Ne tvori neestetskih površinskih filmov – Enostavno vzdrževanje zaščitene površine

ZNAČILNOSTI

Videz: tekočina

Barva: jantarna

Vonj: karakterističen

Filmotvorno: ne

Vnetljivost: vnetljivo

Vrelišče: začetek 78,5 – 99,5 °C

Topnost: v raznih organskih topilih

UV žarki: odlična odpornost

UPORABA

CT 49 TONALIZZANTE NF je dolgotrajna globinska zaščita pred vpijanem vode, olj in ostalih madežev za notranje in zunanje kamnite površine kot so: **graniti (žgani, žagani in brušeni), marmor (predvsem barvani – temnejši), porfido, skriljavec, gnajs, peščenjak, ardezija, travertin, tuf, prodnjaki, cotto, opeka, aglomerati in teraco.**

NAVODILA ZA UPORABO

Proizvod nanašamo na očiščene suhe površine z razpršilcem pod nizkim pritiskom, čopičem, mopom ali krpo. Pri nanašanju s čopičem ali mopom, proizvod nanašamo počasi, da se izognemo penjenju ali progavosti. Morebitne viške preparata odstranimo s ponovnim nanosom preparata ročno (krpa navlažena s preparatom, odbrisavanje in poliranje) ali strojno (enokolutni stroj – filc ali krpa). Stopnja pričakovane zaščite je dosežena v 24 urah. Proizvod nanašamo pri temperaturi od 5-25°C. Ne ščiti površin pred močnimi kislinami. Globinsko zaščito ponoviti po 3-6 letih, odvisno od uporabe površin.

POZOR: Uporabljajte samo plastične posode, ki so odporne na topila. Tesnila razpršilcev, HVLP in airless pištol, morajo biti odporna na topila.

PORABA

Poraba sredstva **CT 49 TONALIZZANTE NF** je 1 liter / 6-12 m², odvisno od poroznosti materiala.

OPOZORILA

Dražilno. Izogibati se vdihavanju plinov, stiku s kožo in očmi. Pri delu s proizvodom uporabljati zaščitno obleko, rokavice, očala in zaščitno masko. Pred uporabo preučiti varnostni list.

RAZLITJE

V primeru naključnega razlitja absorbirati z neaktivnimi materiali, zemljo ali mivko. Nato z vodo izprati prizadeto površino in materiale. Prezračiti prostor.

EMBALAŽA

Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov, plastenke po 500 ml.

VARNOSTNA OPOZORILA

R11 - Lahko vnetljivo.

R36 - Draži oči.

R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

R67 - Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S2 - Hraniti izven dosega otrok.

S7 - Hraniti v tesno zaprti posodi.

S9 - Posodo hraniti na dobro prezračenem mestu.

S18 - Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

S16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S26 - Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S33 - Preprečiti statično naelektrenje.

S37 - Nositi primerne zaščitne rokavice.

S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

S51 - Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.