

CT 49 NF – nuova formulazione OLJE IN VODOODBOJNA GLOBINSKA ZAŠČITA

OPIS

CT 49 NF je olje in voodobojna globinska zaščita namenjena dolgotrajni zaščiti poroznih gradbenih materialov. Preprečuje vpojnost vode, olj, mastnih madežev in ostalih nečistoč v pore zaščitene površine. S tem omogoča enostavno čiščenje z nevtralnimi čistilnimi sredstvi.

Globinska zaščita **CT 49 NF** omogoča:

Enostavno uporabo – Parapropustnost zaščitene površine – Odpornost na UV žarke in alkalne raztopine – Hitro polimerizacijo in sušenje – Ne tvori neestetskih filmov na površini

ZNAČILNOSTI

Videz: tekočina

Barva: jantarjeva

Vonj: karakterističen

Vnetljivost: vnetljivo

UV žarki: odlična odpornost

Topnost: v raznih organskih topilih

Filmotvorno: ne

Vrelišče: 78,5°C – 99,5°C

UPORABA

CT 49 NF je dolgotrajna globinska zaščita pred vpojnostjo vode, olj in ostalih nečistoč na materialih kot so: **marmor, granit, porfido, naravni kamen, cotto, opeka, klinker, naravni in umetni aglomerati, granitogres, betonski izdelki, nagrobni spomeniki.**

NAVODILA ZA UPORABO

Proizvod nanašamo na čiste in suhe površine z razpršilcem pod nizkim pritiskom, čopičem, mopom ali krpo. S čopičem nanašamo preparat počasi, da se izognemo penjenju. Na poliranih površinah odstranimo morebitne viške preparata s ponovnim nanosom preparata in poliranjem ročno (krpa navlažena s preparatom, odbrisavanje in poliranje) ali strojno (enokoltni stroj – filc ali krpa), do prvotnega sijaja površine. Nanašamo pri temperaturah 5 - 25°C. Končna pričakovana stopnja zaščite je dosežena po 24 urah sušenja. Proizvod ne ščiti zaščitene površine pred močnimi kislinami. Globinsko zaščito obnoviti po 3-6 letih, odvisno od uporabe površine.

POZOR: Uporabljajte samo plastične posode, ki so odporne na topila. Tesnila razpršilcev, HVLP in airless pištol, morajo biti odporna na topila.

PORABA

Poraba **CT 49 NF** je odvisna od poroznosti materiala: 1 liter / 5-12 m².

OPOZORILA

Dražilno. Izogibati se vdihavanju plinov, stiku s kožo in očmi. Pri delu s proizvodom uporabljati zaščitno obleko, rokavice, očala in zaščitno masko. Pred uporabo preučiti varnostni list.

RAZLITJE

V primeru naključnega razlitja absorbirati z neaktivnimi materiali, zemljo ali mivko. Nato z vodo izprati prizadeto površino in materiale.

EMBALAŽA

Karton po 12 plasten 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov, plastenke po 500 ml.

VARNOSTNA OPOZORILA

R11 - Lahko vnetljivo.

R36 - Draži oči.

R66 - Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

R67 - Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

S2 - Hraniti izven dosega otrok.

S7 - Hraniti v tesno zaprti posodi.

S9 - Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

S16 - Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

S18 - Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S26 - Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S33 - Preprečiti statično naelektrjenje.

S37 - Nositi primerne zaščitne rokavice.

S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

S51 - Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.