

CT 51

DETERGENT NA ALKALNI OSNOVI

OPIS

CT 51 je močno viskozen alkalen detergent, ki se z lahkoto oprijema tudi vertikalnih površin. Ob tem še dalj časa zadrži vlago, ki pa ne prodre pregloboko v materiale, kar omogoča manjšo porabo in zagotavlja boljše rezultate čiščenja. **CT 51** je nepogrešljiv pri odstranjevanju maščob, alg, mahov, plesni in umazanije, ki jo prinaša atmosferska onesnaženost. Uporabljamo ga lahko na notranjih in zunanjih površinah, predvsem na neravnih ali reliefno kamnoseško obdelanih površinah, pri trdovratnejših umazanijah in kot dopolnilo pri agresivnejših čiščenjih (peskanje – čiščenje z vodnim pritiskom).

ZNAČILNOSTI

Videz: viskozna tekočina
Barva: belkasta
Vonj: nevtralen

Vnetišče: nevnetljiv
Topnost v vodi: popolna
pH: približno 13

UPORABA

CT 51 je namenjen globinskemu čiščenju pri obnovi kamnitih površin občutljivih na kisline kot so: **marmorji, okrasni apnenci, peščenjaki, teraco, umetni marmorji, cementni izdelki**. **CT 51** lahko uporabimo **tudi za odstranjevanje starih premazov – star način zaščite** – (žgano ali surovo laneno olje, mastni parafinski ali akrilni voski) s tlakov iz **granita, cotta, teraca in klinkerja**. Pred pričetkom izvedemo testno čiščenje ter zaščitimo lakirane, pocinkane in aluminijaste površine. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi.

NAVODILA ZA UPORABO

Na z vodo navlaženo površino nanesemo s **PVC** čopičem, ščetko ali čistilnim strojem tanko plast čistega ali z vodo razredčenega detergenta (1:1 do 1:5). Glede na stopnjo umazanije pustimo delovati 1 uro ali več (testni vzorec). Razgrajeno umazanijo (suh film) namočimo in odstranimo s ščetkanjem (ročno, strojno), odsesamo (sesalec za tekočine) ter dobro izperemo (tekoča voda ali pod pritiskom 6-10 bar). Če je potrebno postopek ponovimo. Poraba je 1 liter/5-10 m². Pred pričetkom izvedemo testno čiščenje ter zaščitimo lakirane, pocinkane in aluminijaste površine. Proizvod je namenjen profesionalni uporabi.

PORABA

Poraba detergenta **CT 51** je 1 liter /5-10 m², odvisno od stopnje umazanije.

OPOZORILA

Proizvod vsebuje natrijev hidroksid (20-30%), zato se je potrebno izogibati stiku s kožo in očmi. Med nanašanjem uporabljati zaščitno obleko, očala in rokavice. V primeru stika takoj izprati z vodo. Pred uporabo je priporočljivo preučiti varnostni list.

RAZLITJE

V primeru naključnega razlitja proizvoda absorbirati z neaktivnimi materiali, zemljo ali mivko. Po absorbiranju z vodo izprati površino in prizadete materiale.

EMBALAŽA

Karton po 12 plasten 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov.

VARNOSTNA OPOZORILA

- R35 - Povzroča hude opekline.
- S1 - Hraniti zaklenjeno.
- S2 - Hraniti izven dosega otrok.
- S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
- S27 - Takoj sleči vso onesnaženo obleko.
- S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
- S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo.
- S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo.

Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.